

Geotrack

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



Η **GEOTRACK** κατασκευάζει:

- καλλιεργητές
- υπεδαφοκαλλιεργητές
- προετοιμαστές εδάφους
- αναρτώμενους κουβάδες
- ισοπεδωτές
- πλατφόρμα ανατρεπόμενι
- άροτρα
- αυλακωτήρας
- κύλινδρος



www.geotrack.gr



geotrack@otenet.gr



Geotrack Γεωργικά Μηχανήματα

Η **GEOTRACK** ξεκίνησε την πορεία της το 1998 και από τότε και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στη κατασκευή και εμπορία γεωργικών μηχανημάτων.

Αξιοποιώντας την πολυετή μας πείρα στην επαφή μας με τους αγρότες και τις ανάγκες τους, έχουμε κατακτήσει την εμπιστοσύνη τους.

Έχοντας σαν βασικό μας στόχο την ικανοποίηση του αγρότη, κατασκευάζουμε πρωτοπόρα και καινοτόμα μηχανήματα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του κάθε αγρότη.

Δημιουργούμε μηχανήματα σύμφωνα με τα επίσημα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ποιότητας κατασκευής με 2 χρόνια εγγύηση και πλήρης παρακαταθήκη αναλώσιμων και ανταλλακτικών για κάθε μηχανήμα.

Τα μηχανήματα μας είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα από χάλυβα υψηλής ποιότητας, πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις μηχανών CE 89/392/ΕΟΚ, ανταποκρίνονται επάξια στις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να μπορούν να ενταθούν στα επιδοτούμενα προγράμματα.

Η **GEOTRACK** κατασκευάζει καλλιεργητές, υπεδαφοκαλλιεργητές, προετοιμαστές εδάφους, αναρτώμενους κουβάδες, ισοπεδωτές, σκαλιστήρι πλατφόρμα, ανατρεπόμενη πλατφόρμα, άροτρο, αυλακωτήρας κύλινδρος.

- 04 Καλλιεργητής CHISEL
- 05 Καλλιεργητής POWER
- 06 Καλλιεργητής Geotrack LIGHT
- 07 Καλλιεργητής Geotrack ST
- 07 Καλλιεργητής Geotrack HERCULES
- 08 Προετοιμαστές εδάφους SH-TR
- 09 Καταστροφέας GM
- 10 Αναρτώμενος κουβάς
- 10 Ισοπεδωτής Geotrack-T
- 11 Παρελκόμενα
 - Σωληνωτός κύλινδρος TUBE ROLLER
 - Οδοντωτός κύλινδρος TWIN ROLLER

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



Προτιμά τους
Έλληνες
κατασκευαστές!



Καλλιεργητής CHISEL

Οι καλλιεργητές chisel είναι μηχανήματα κατεργασίας εδάφους όλων των καλλιεργειών, ενώ μπορούν να εργαστούν ικανά και για αναμόχλευση - φρεσκάρισμα, και αερισμό του εδάφους.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σασί από κοιλοδοκούς 80x80x5 σταβάρια σπείρας 25x25 ή 30x30 (προορετικά)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε όλα τα μοντέλα εφοδιάζονται με roller (οδοντωτός κύλινδρος) ρυθμιζόμενος καθ' ύψος.

ΤΥΠΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ (cm)	ΒΑΡΟΣ	ΑΡ. ΣΕΙΡΩΝ	ΣΤΑΒΑΡΙΑ
CHISEL 5	100	80	2	5
CHISEL 7	136	105	2	7
CHISEL 9	175	155	2	9
CHISEL 11	210	200	2	11



4

Καλλιεργητής POWER

Ο υπεδαφοκαλλιεργητής Geotrack Power είναι μηχανήματα κατεργασίας εδάφους. Απευθύνεται κυρίως για πετρώδη και σκληρά εδάφη και αυτό επιτυγχάνεται με το ειδικά σχεδιασμένο του σασί ώστε να αντέχει ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Το κάθε σταβάρι είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει στο μέγιστο και με ευκολία την διείσδυση στο έδαφος χωρίς να επηρεάζεται από τα χόρτα αλλά και να μην μειώνει την απόδοση του ελκυστήρα. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από εξαιρετικής ποιότητας χάλυβα. Διατίθεται σε 2 αλλά και σε 3 σειρές.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σταβάρι geotrack 35mm
- Χρωμιωμένος πίσος σταβαρίου 30mm
- Ανάρτηση νέου τύπου
- Χωρίς λίπανση
- Σασί από κοιλοδοκό 100 X 100 X 8
- ρυθμιζόμενη ανάρτηση



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όλα τα μοντέλα εφοδιάζονται με TUBE ROLLER (σωληνωτός κύλινδρος φ300) ρυθμιζόμενος καθ' ύψος.

Τύπος	Εργασία (cm)	Βάρος	Αρ. Σειρών	Αρ. Σταβαριών	Κοιλοδοκός	HP
POWER 180	180	730	3	8	100*100*8	80-100
POWER 200	205	850	3	9	100*100*8	90-100
POWER 230	230	920	3	10	100*100*8	100-110
POWER 250	252	1000	3	11	100*100*8	110-120
POWER 275	275	1300	3	12	100*100*8	120-140
POWER 300	308	1600	3	13	100*100*8	140-160
POWER 350	350	1800	3	15	100*100*8	160-200
POWER 400	402	1900	3	16	100*100*8	200-250

5

Καλλιεργητές LIGHT, ST, HERCULES

Η σειρά καλλιεργητών Geotrack ST, LIGHT και HERCULES είναι μηχανήματα κατεργασίας εδάφους. Απευθύνεται σε όλους τους τύπους εδαφών ακόμη και για πετρώδες και σκληρά εδάφη και αυτό επιτυγχάνεται με την ρυθμιζόμενη ανάρτηση η οποία βρίσκεται σε κάθε σταβάρι. Το σταβάρι είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει στο μέγιστο και με ευκολία την διείσδυση στο έδαφος χωρίς να επηρεάζεται από τα χόρτα. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι από εξαιρετικής ποιότητας χάλυβα.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Σταβάρι geotrack 30mm
- Χρωμιωμένος πίσος σταβαρίου 30mm*
- Ανάρτηση νέου τύπου
- Χωρίς λίπανση
- Σασί από κοιλοδοκό 80x80x6

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όλα τα μοντέλα εφοδιάζονται με TUBE ROLLER (σωληνωτός κύλινδρος φ300)

ρυθμιζόμενος καθ' ύψος

*στη σειρά light χρησιμοποιείται χρωμιωμένος πίσος 25mm



ΣΕΙΡΑ LIGHT

ΤΥΠΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ (cm)	ΒΑΡΟΣ	ΑΡ. ΣΕΙΡΩΝ	ΑΡ. ΣΤΑΒΑΡΙΩΝ
light 5	100	180	2	5
light 5 plus	125	180	2	5
light 7	136	250	2	7
light 7 plus	160	260	2	7
light 9	173	360	2	9
light 11	210	480	2	11

6



ΣΕΙΡΑ ST

Τύπος	Εργασία (cm)	Βάρος	Αρ. Σειρών	Αρ. Σταβαριών	Κοιλοδοκός	HP
ST 115	115	350	2	5	80*80*6	45-55
ST 162	162	480	2	7	80*80*6	55-75
ST 209	209	580	2	9	80*80*6	75-95
ST 256	256	740	2	11	100*100*8	95-120
ST 303	303	900	2	13	100*100*8	120-140
ST 350	350	1030	2	15	100*100*8	140-190



ΣΕΙΡΑ HERCULES

Τύπος	Εργασία (cm)	Βάρος	Αρ. Σειρών	Αρ. Σταβαριών	Κοιλοδοκός	HP
Hercules 180	180	580	3	8	80*80*6	60-80
Hercules 200	205	650	3	9	80*80*6	80-90
Hercules 230	230	780	3	10	80*80*6	90-100
Hercules 250	252	1000	3	11	100*100*8	100-110
Hercules 275	275	1300	3	12	100*100*8	110-120
Hercules 300	308	1600	3	13	100*100*8	120-140
Hercules 350	350	1800	3	15	100*100*8	140-160
Hercules 400	402	1900	3	16	100*100*8	160-200

7

Προετοιμαστής εδάφους SH-TR

Οι προετοιμαστές SH-TR είναι μηχανήματα προετοιμασίας της εδάφους όλων των καλλιεργειών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά το όργωμα ενώ μπορούν να εργαστούν ικανά και για φρεσκάρισμα, και αερισμό του εδάφους.

Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας χάλυβα σε διάφορες διαστάσεις από 2,00m έως 5,50m.

Με 3 σειρές, 4 σειρές και 5 σειρές σταβερίων. Με 1 ή 2 σειρές roller (οδοντωτός κύλινδρος)

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Όλα τα μοντέλα διατίθενται twin roller (οδοντωτός κύλινδρος) ρυθμιζόμενα καθ' ύψος
- Κοιλοδοκός 50x50x5
- Δυνατότητα Ρυθμιζόμενου ύψους roller μηχανικά
- Τα μοντέλα άνω των 330μ αναδιπλώνονται υδραυλικά προς τα πάνω



ΤΥΠΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ (cm)	ΒΑΡΟΣ	ΑΡ. ΣΕΙΡΩΝ	ΣΤΑΒΑΡΙΑ
SH-TR 200	200	380	4	23
SH-TR 260	260	430	4	27
SH-TR 330	330	580	4	32
SH-TR 360	360	650	4	36
SH-TR 400	400	835	4	40
SH-TR 450	450	1010	4	44
SH-TR 500	500	1280	4	48
SH-TR 550	550	1550	4	52

Καταστροφέας με αλυσίδα (στελεχοκόπτης)

Ο καταστροφέας GM είναι μηχανήμα μικροτεμαχισμού μαλακών, σκληρών, ξηρών και χλωρών χόρτων με διάμετρο έως και 10mm.

Χρησιμοποιείται από μηχανήματα μικρής ιπποδύναμης και είναι εύκολο στην χρήση του καθώς αυτορυθμίζεται στις κλίσεις των εδαφών Ρυθμίζεται καθ' ύψος και υπάρχουν πέδιλα ολίσθησης. Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας υλικά με πάχος λαμαρινάς 4,5 και 6 χιλ και είναι εφοδιασμένο με ατσάλινη αλυσίδα για περισσότερη αντοχή κατά την πρόσκρουση σε πέτρες.

Σε όλα τα μοντέλα διατίθεται καρδανικός άξονας.

ΤΥΠΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑ (cm)	ΒΑΡΟΣ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ (HP)
GM-1400	140	180	20-35
GM-1600	160	200	30-45
GM-1800	180	220	50-65
GM-2000	200	250	65-85
GM-2200	220	280	80-100
GM-2600	260	330	90-120



Αναρτόμενος κουβάς

Αναρτώμενος κουβάς για την μεταφορά αγροτικών προϊόντων, ζωοτρόφων ακόμα και ξύλα, πέτρες, όπου βρίσκονται σε δύσβατα σημεία και γίνεται η προσέγγιση μόνο με τρακτέρ.

Κατασκευάζεται στις διαστάσεις που επιθυμείτε.



Ισοπεδωτής Geotrack-T

Οι ισοπεδωτές Geotrack-T είναι μηχανήματα κατεργασίας εδάφους ενώ μπορεί να εργαστεί ικανά για ισοπέδωση - φρεσκάρισμα, του εδάφους.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Λαμαρινά από 5, 6 και 8 χιλ (αναλόγως το μοντέλο) ακρολέπιδο για την αντικατάστασή του μετά από φθορά. Δυνατότητα περιστροφής 360° για ελιγμό προς τα πίσω και μηχανική ρύθμιση για την κλίση.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υδραυλική ρύθμιση.



10

Παρελκόμενα

Σωληνωτός κύλινδρος TUBE ROLLER

Μπορεί να προσαρμοστεί στους καλλιεργητές LIGHT, ST, HERCULES και POWER. Έχει σαν αποτέλεσμα την κατεργασία του εδάφους και προσφέρει ένα ομαλό έδαφος προετοιμάζοντας την καλλιέργεια στην οποία απευθύνεστε. Κατά την εργασία του έχει την δυνατότητα να ρυθμιστεί καθ' ύψος ώστε να επιτυγχάνει το επιθυμητό βάθος κατεργασίας του μηχανήματος, καθώς η ομαλή κύλιση του δημιουργείται από τα κουζινέτα τεσσάρων οπών στα όποια και στηρίζεται.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διάμετρος κυλίνδρου Φ430 και μηχανική ρύθμιση καθ' ύψος κουζινέτα τεσσάρων οπών με λίπανση.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υδραυλική ρύθμιση.



Οδοντωτός κύλινδρος TWIN ROLLER

Προσαρμίζονται σε όλη την σειρά προετοιμαστών εδάφους SH-TR. Οι οδοντωτοί τροχοί τοποθετώντας τους με μια σειρά εμπρός και δυο σειρές πίσω η μόνο πίσω από το παρελκόμενο χάρη στην ελικοειδή γραμμή τους καθώς και την οδόντωσή τους προσφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στο έδαφος για την προετοιμασία υποδοχής της σποράς. Μπορεί να προσαρμοστεί στους καλλιεργητές CHISEL και LIGHT.

STANDARD ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Διάμετρος κυλίνδρου Φ300 και μηχανική ρύθμιση καθ' ύψος.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υδραυλική ρύθμιση.



11

Geotrack

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργακάκης Μιχάλης
Μέσα Αγ. Παρασκευής, Καλλονή Λέσβου
τηλ.: 22530 31711 • fax: 22530 31711



www.geotrack.gr



geotrack@otenet.gr



Geotrack Γεωργικά Μηχανήματα